

Montageanleitung zur Stilllegung der Sitzbelegungsmatte BMW Plug&Play

1. Installation:

- Schalten Sie die Zündung aus ggf. Klemmen Sie die Minusklemme an der Batterie ab
- Stellen Sie die Sitzposition so dass Sie am besten unter den Sitz greifen können.
- In der Regel ist es am besten den Sitz ganz nach vorn und nach oben zu schieben, dann können Sie von hinten unter den Sitz greifen.
- Suchen Sie das Steuergerät für die Sitzbelegungsmatte
- Stecken Sie den Stecker der defekten Sitzbelegungsmatte aus und Stecken den Simulator dort ein.
- Der Plug&Play Stecker sollte hier passen, wenn dies nicht der Fall ist nehmen Sie bitte mit uns noch einmal Kontakt auf.



2. Löschen des Fehlerspeichers

Nach der Installation schalten Sie die Zündung wieder ein und prüfen nun ob die Airbagkontrollleuchte nun erlischt.

Wenn dies nicht der Fall sein sollte, löschen Sie bitte den Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes.

3. Information

Die Sitzbelegungsmatte ist dazu da, das im Kollisionsfall und keiner auf der Beifahrerseite sitzt, dieser Airbag nicht hoch geht. Somit wird ein Airbag gespart.

Mit diesem Simulator wird immer ein belegter Sitz simuliert, somit löst im Kollisionsfall der Airbag auf jeden Fall aus, auch wenn keiner auf der Beifahrerseite sitzt.

4. Warnhinweis

Wenn die Sitzbelegungsmatte überbrückt ist darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!!!

Für Beschädigungen oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen, die Umrüstung geschieht auf eigener Gefahr!!!